

摆动气缸 DRRD-16-180-FH-PA

订货号：1577238

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	16
缓冲角度	36 deg
每个终端位置的摆角调节范围	+10/-100 度
摆角	180 deg
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
结构特点	齿轮齿条
位置检测	通过接近开关
符号	00991265
工作压力	0.3 Mpa ... 0.8 Mpa
工作压力	3 bar ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-10 °C ... 60 °C
6bar 时理论扭矩	1.59 Nm
允许的转动惯量	0.0175 kgm ²
产品重量	640 g
安装方式	要么： 带通孔 通过内螺纹安装
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	回火钢
盖子材料	精制铝合金 阳极氧化处理
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金 光滑阳极氧化处理