



PRODUCT-DETAILS

XLP1-2P-4M10

XLP1-2P-4M10 Fuse Switch Disconnecter



概要信息

产品型号	XLP1-2P-4M10
产品ID	1SEP600117R0003
欧洲商品编号(EAN)	7025840086628
目录说明	XLP1-2P-4M10 Fuse Switch Disconnecter
详细描述	XLP1,2-pole,250A, incl. 4 x M10 x 20 bolts

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
RoHS信息	1SCC011020D0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

订货信息

最小起订量	1 piece
-------	---------

海关关税号	85389099
原产地	China (CN)

Popular Downloads

数据手册, 技术资料	1SEC312012D0201
说明书和手册	No Instructions and Manuals needed

尺寸

产品净宽	140 mm
产品净高	117 mm
产品净深	269 mm
产品净重	1.75 kg

技术参数

额定工作电流 AC-21B (I_e)	(690 V) 200 A
额定工作电流 AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A
Rated Operational Current DC-22B	(440 V) 250 A
额定冲击耐受电压 (U_{imp})	Main Circuit 8 kV
额定工作电压	440 V DC 500 V AC 690 V AC
额定频率 (f)	Main Circuit 50/60 Hz
额定限制短路电流 (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
功率损耗	at Rated Load 7.5 W
手柄类型	Front cover 2P
熔断器规格	NH1
熔断器系列	DIN
标准	IEC60947-3 GB/T14048.3
特殊功能	Not Included
安装类型	Baseplate
极数	2
防护等级	IP30
端子类型	Bolt
设备类型管理器 (DTM)	Fuseswitchdisconnector
额定电流 (I_n)	250 A
额定电压 (U_r)	440 V DC 500 V AC 690 V AC
电子熔断器监控	否

认证及声明 (文件编码)

符合性声明 - CE	1SEP500050P0001
------------	-----------------

包装信息

1级包装单元	shrink-wrap 1 piece
--------	---------------------

1级包装宽度	140 mm
1级包装长度	269 mm
1级包装高度	117 mm
1级包装 总重	1.75 kg
1级包装 EAN	7025840086628
2级包装 EAN	7025840086628

分类

对象分类代码	S
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
e级	V11.1 : 27371401
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

分类

低压产品及系统 → 熔断器类产品 → 熔断器式隔离开关 → EasyLine

