


电磁阀

VSCS-B-M32C-MH-WB-F8

订货号：8028539

FESTO



数据表

General operating condition

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
宽度	30 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	34 l/min
工作气口	底座规格 30 mm，符合 ISO 15218 标准
工作压力	0.2 Mpa ... 1 Mpa
工作压力	2 bar ... 10 bar
工作压力	29 psi ... 145 psi
结构特点	板式阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	ISO 15218
手控装置	按钮式
先导类型	直接
流向	不可逆
符号	00991308
搭接	重叠
强制动态说明	切换频率最低每周 1 次
最大开关频率	5 Hz
关闭时间	8 ms
打开时间	8 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	3000 μs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3400 μs
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C ... 50 °C
环境温度	-10 °C ... 50 °C
安装方式	CNOMO

特性	值
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR